

Ultrafein Ziehmaschine 30-2/38 mit Spuler S130

Leistungsmerkmale

Fertigdraht-Durchmesser 15 µm bis 36 µm

- Draht Material Edelstahl ; NE-Metalle (Messing, Bronze)
- Ziehgeschwindigkeit 0-20 / 40 m/s
- Maximale Anzahl Ziehsteine: 38
- Ziehkonen und Ziehsteine mit Ziehmittel besprüht
- 1. Ziehkonenpaar 10 Ziehstufen; 13% Maschinenverlängerung
Stahl mit Beschichtung ; Durchmesser 135 mm
- 2. Ziehkonenpaar 10 Ziehstufen; 13% Maschinenverlängerung
Stahl mit Beschichtung ; Durchmesser 135 mm
- 3. Ziehkonenpaar 9 Ziehstufen; 8,5% Maschinenverlängerung
Stahl mit Beschichtung ; 100 mm
- Ziehkonenpaar 8 Ziehstufen; 8,5% Maschinenverlängerung
Stahl mit Beschichtung ; 100 mm
- Endzug 8.5 % Maschinenverlängerung ; Durchmesser 135 mm
- Ziehmitteltank aus Edelstahl ; 240 Liter Inhalt, mit Pumpe
- Federbelasteter Tänzer
- Verlegung mit Schrittmotor
- Spulenwelle 35 mm ; Spulengröße 130 mm

